

交通灯 / LED灯/LED交通灯 890

LED Perm. BeaconCL WM 24VDC GN/RD零件号: **894.160.55****机械参数**

高度	309 mm
直径	85 mm
材料	PC/ABS
圆顶颜色	清楚
外壳颜色	灰色
防护等级	IP65 IP69K
连接	螺丝端子
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	膜环
最小电缆入口尺寸	d = 1 mm
最大电缆入口尺寸	d = 13 mm
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	554 g
净重□g□	482 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	190 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数

光源	LED
光色	红色 绿色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高□

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

交通灯 / LED灯/LED交通灯 890

LED Perm. BeaconCL WM 24VDC GN/RD

符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否
MTTF-价值 [年]	845

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。