



Columnas de señalizació

Resumen de productos



COLUMNAS DE SEÑALIZACIÓN

Ya sea en controles de acceso, en máquinas, instalaciones o puestos de trabajo manual, las columnas de señalización de WERMA están disponibles en distintos colores, funciones, tamaños y formas. El cliente recibe soluciones individuales con un diseño atractivo para zonas exigentes en términos higiénicos. Gracias a que la columna de señalización es multinivel, se pueden mostrar varios niveles de escalada en caso de problemas. De este modo, los empleados que se encuentren cerca pueden reaccionar rápidamente ante una avería y solucionar el problema existente.

Descubra en las páginas siguientes la columna que mejor encaja para su aplicación.

Cuadro de conjunto de las columnas de señalización



Modularidad		modular	modular	Pre-ensamblada	Pre-ensamblada
Características técnicas		KombiSIGN 40	KombiSIGN 72	eSIGN	eSIGN
Diámetro de la columna		40 mm	70 mm	72,5 mm	72,5 mm
Dimensiones	Ø x altura (máx.)	40 mm x 313 mm	70 mm x 323 mm	72,5 mm x 219 mm 72,5 mm x 271 mm 72,5 mm x 371,5 mm	72,5 mm x 219 mm 72,5 mm x 271 mm 72,5 mm x 371,5 mm
	anch. x alt. x prof.	-	-	-	-
Tensión	12 V	-	-	-	-
	24 V	✓	✓	✓	✓
Clase de protección		IP 66 / IP 69k	IP 65	IP 66 / IP 69k	IP 66 / IP 69k
Rango de temperatura	-20°C...+50°C	✓	✓	-	-
	-30°C...+50°C	✓	-	-	-
	-30°C...+60°C	✓	✓	✓	✓
	-40°C...+50°C	-	-	-	-
Número de niveles ópticos posibles		1-5	1-5	6, 9 o 15	6, 9 o 15
Óptica	Luz permanente	✓ (TwinLIGHT)	✓ (TwinLIGHT)	✓	✓
	Luz intermitente	✓ (TwinLIGHT)	✓ (TwinLIGHT)	✓	✓
	Destello / destello doble / EVS	✓ (TwinFLASH)	✓ (TwinFLASH)	-	-
	Destello / destello doble / destello triple	-	-	✓	✓
	Omnidireccional	-	-	✓	✓
	Multicolor	✓	✓	✓	✓
Función acústica		Sirena de 2 u 8 tonos (accesorios)	Sirena bitonal / sirenas / reproducción de voz (accesorios)	Tono múltiple / 10 tonos configurables	Tono múltiple / 10 tonos configurables
Máx. volumen		95 dB (accesorios)	105 dB (accesorios)	105 dB	105 dB
Tipo de montaje (sin accesorios)	Montaje en tubo	-	-	-	-
	Montaje en el suelo	-	✓	✓	✓
	Montaje por tuerca	-	-	-	-
	Montaje en ángulo	-	-	-	-
	Montaje empotrado	-	-	-	-
Color de la carcasa	negro	✓	✓	✓	✓
	gris	✓	✓	-	-
	blanco	-	-	-	✓
Técnica de conexión	Terminal de equilibrador elástico / terminal push-in	✓	✓	-	-
	Conexión M12	-	-	✓	✓
	Extremo de cable sin conectar	-	-	-	-
Interfaz posible con		IO-Link	Así, USB, IO-Link WeASSIST®	IO-Link	IO-Link



Modularidad		Pre-ensamblada	Pre-ensamblada	Pre-ensamblada	Pre-ensamblada
Características técnicas		RST 56	RST 56	KOMPAKT 37	CleanSIGN
Diámetro de la columna		57 mm	57 mm	37,5 mm	70 mm
Dimensiones	Ø x altura (máx.)	57 mm x 156 mm 57 mm x 196 mm 57 mm x 236 mm 57 mm x 276 mm	57 mm x 135 mm 57 mm x 175 mm 57 mm x 215 mm 57 mm x 255 mm	37,5 mm x 230 mm	-
	anch. x alt. x prof.	-	-	-	152 mm x 485 mm x 112 mm
Tensión	12 V	-	-	✓	-
	24 V	✓	✓	✓	✓
Clase de protección		IP 66/IP69K	IP 66/IP69K	IP 65	IP 67 / IP 69k
Rango de temperatura	-20°C...+50°C	-	-	✓	✓
	-30°C...+50°C	-	-	-	✓
	-30°C...+60°C	-	-	-	-
	-40°C...+50°C	✓	✓	-	-
Número de niveles ópticos posibles		2-5	2-5	1-5	3
Óptica	Luz permanente	✓	✓	✓	✓
	Luz intermitente	-	-	-	✓
	Destello / destello doble / EVS	-	-	-	✓
	Destello / destello doble / destello triple	-	-	-	-
	Omnidireccional	-	-	-	-
	Multicolor	-	-	-	✓
Función acústica		Tono permanente / Tono de pulso	Tono permanente	Tono de pulso	Tono permanente
Máx. volumen		82 o 90 dB	90 dB	85 dB	85 dB
Tipo de montaje (sin accesorios)	Montaje en tubo	-	-	-	-
	Montaje en el suelo	✓	-	-	✓
	Montaje por tuerca	-	-	✓	-
	Montaje en ángulo	-	✓	-	✓
	Montaje empotrado	-	-	-	-
Color de la carcasa	negro	✓	✓	✓	✓
	gris	-	-	✓	-
	blanco	-	-	-	-
Técnica de conexión	Terminal de equilibrador elástico / terminal push-in	✓	-	-	-
	Conexión M12	-	✓	✓	-
	Extremo de cable sin conectar / Terminal de tornillo	-	-	✓	✓
Interfaz posible con		-	-	-	-

COLUMNAS DE SEÑALIZACIÓN MODULARES

Los elementos de señalización ópticos y acústicos pueden combinarse flexiblemente en las columnas de señalización modulares. El diseño modular permite también incorporar otros elementos posteriormente.

KombiSIGN 40 – Columna de señalización modular

La nueva combinación modular KombiSIGN 40 está dirigida a fabricantes de máquinas y líneas automáticas que no solo desean señalar de forma segura y fiable, sino que también tienen en cuenta los costos de montaje, logística y suministro de piezas en todo el mundo. La KombiSIGN 40 está disponible con DesignLOOK o ClassicLOOK. Opcionalmente con control IO-Link.

- Ahorrará hasta un 50 % del tiempo de montaje gracias a unas conexiones fáciles de comprender y a los elementos mecánicos intuitivos
- TwinLIGHT y TwinFLASH combinan, cada una, dos funciones de configuraciones luminosas en un elemento; siendo muy fácil pasar de una a otra.
- Gracias a la carcasa OmniVIEW, la columna de señalización es claramente visible desde cualquier posición, sin ángulos muertos.



KombiSIGN 40 – Buscador rápido 24 V AC/DC

ClassicLOOK

1	Elemento de sirena 8 tonos Nº de artículo 635 810 75	TwinLIGHT blanco Nº de artículo 634 430 75 TwinFLASH blanco Nº de artículo 634 440 55
	Elemento de sirena 2 tonos Nº de artículo 635 800 75	TwinLIGHT azul Nº de artículo 634 510 75 TwinFLASH azul Nº de artículo 634 520 55
	TwinLIGHT rojo Nº de artículo 634 110 75 TwinFLASH rojo Nº de artículo 634 120 55	Luz continua LED multicolour Nº de artículo 634 450 55
	TwinLIGHT verde Nº de artículo 634 210 75 TwinFLASH verde Nº de artículo 634 220 55	Columna de señalización configurada TwinLIGHT verde/amarillo/rojo Nº de artículo 639 300 01 --> Continúa en ➊
	TwinLIGHT amarillo Nº de artículo 634 310 75 TwinFLASH amarillo Nº de artículo 634 320 55	

DesignLOOK

	Elemento de sirena 8 tonos Nº de artículo 635 710 75	TwinLIGHT blanco Nº de artículo 634 430 75 TwinFLASH blanco Nº de artículo 634 440 55
	Elemento de sirena 2 tonos Nº de artículo 635 700 75	TwinLIGHT azul Nº de artículo 634 530 75 TwinFLASH azul Nº de artículo 634 540 55
	TwinLIGHT rojo Nº de artículo 634 130 75 TwinFLASH rojo Nº de artículo 634 140 55	Luz continua LED multicolour Nº de artículo 634 450 55
	TwinLIGHT verde Nº de artículo 634 230 75 TwinFLASH verde Nº de artículo 634 240 55	Columna de señalización configurada TwinLIGHT verde/amarillo/rojo Nº de artículo 639 301 01 --> Continúa en ➋
	TwinLIGHT amarillo Nº de artículo 634 330 75 TwinFLASH amarillo Nº de artículo 634 340 55	

2 Elemento de conexión
Nº de artículo 630 800 75

Elemento de conexión
Nº de artículo 630 700 75

3 Adaptador de tubo
Nº de artículo 960 630 03

Adaptador de tubo
Nº de artículo 960 630 07

4

Montaje en tubo	Montaje empotrado	Montaje en el suelo
Adaptador para montaje en tubo Nº de artículo 630 830 00	Adaptador para el montaje por tuerca Nº de artículo 630 820 00	Adaptador para fijación base Nº de artículo 630 810 00
	Angulo p/montaje en perfiles Nº de artículo 960 630 02	Angulo ruta del cable cubierta Nº de artículo 960 630 01

4

Montaje en tubo	Montaje empotrado	Montaje en el suelo
Adaptador para montaje en tubo Nº de artículo 630 730 00	Adaptador para el montaje por tuerca Nº de artículo 630 720 00	Adaptador para fijación base Nº de artículo 630 710 00
	Angulo p/montaje en perfiles Nº de artículo 960 630 06	Angulo ruta del cable cubierta Nº de artículo 960 630 05

Encontrará más accesorios en nuestro configurador de columnas de señalización en www.werma.com, y las combinaciones más habituales ya prefabricadas con un número de referencia (también para KombiSIGN 72 y 71).

KombiSIGN 72 – Columna de señalización modular

Con KombiSIGN 72 no tiene que renunciar ya a nada, puesto que se combina la rapidez del montaje con la mejor visibilidad y la mayor flexibilidad. Eso ahorra tiempo y dinero en el montaje y la logística.

- Las superficies lisas impiden además la adherencia de la suciedad y facilitan con ello la limpieza.
- Montaje sencillo e intuitivo; es prácticamente imposible cometer un error en el montaje (poka-yoke).
- Orientadas al futuro: las columnas de señalización pueden equiparse a posteriori fácilmente con WeASSIST
- TwinLIGHT y TwinFLASH combinan, cada una, dos funciones de configuraciones luminosas en un elemento; siendo fácil pasar de una a otra.



ClassicLOOK – Columna de señalización pre-configurada

Montaje en el suelo	Montaje en tubo
<p>TwinLIGHT - verde/amarillo/rojo 24 V AC/DC Nº de artículo 649 000 01</p>	<p>TwinLIGHT - verde/amarillo/rojo 24 V AC/DC Nº de artículo 649 000 02</p>

DesignLOOK – Columna de señalización pre-configurada

Montaje en el suelo	Montaje en tubo
<p>TwinLIGHT - verde/amarillo/rojo 24 V AC/DC Nº de artículo 649 001 01</p>	<p>TwinLIGHT - verde/amarillo/rojo 24 V AC/DC Nº de artículo 649 001 02</p>

KombiSIGN 72 – Buscador rápido 24 V AC/DC

ClassicLOOK

1 <p>Elemento de sirena 2 tonos Nº de artículo 645 870 75</p>	<p>TwinLIGHT amarillo Nº de artículo 647 310 75 TwinFLASH amarillo Nº de artículo 647 320 55</p>
<p>TwinLIGHT rojo Nº de artículo 647 110 75 TwinFLASH rojo Nº de artículo 647 120 55</p>	<p>TwinLIGHT blanco Nº de artículo 647 430 75 TwinFLASH blanco Nº de artículo 647 440 55</p>
<p>TwinLIGHT verde Nº de artículo 647 210 75 TwinFLASH verde Nº de artículo 647 220 55</p>	<p>TwinLIGHT azul Nº de artículo 647 510 75 TwinFLASH azul Nº de artículo 647 520 55</p>

DesignLOOK

<p>Elemento de sirena 2 tonos Nº de artículo 645 770 75</p>	<p>TwinLIGHT amarillo Nº de artículo 647 330 75 TwinFLASH amarillo Nº de artículo 647 340 55</p>
<p>TwinLIGHT rojo Nº de artículo 647 130 75 TwinFLASH rojo Nº de artículo 647 140 55</p>	<p>TwinLIGHT blanco Nº de artículo 647 430 75 TwinFLASH blanco Nº de artículo 647 440 55</p>
<p>TwinLIGHT verde Nº de artículo 647 230 75 TwinFLASH verde Nº de artículo 647 240 55</p>	<p>TwinLIGHT azul Nº de artículo 647 530 75 TwinFLASH azul Nº de artículo 647 540 55</p>

2	Montaje en el suelo	Montaje en tubo	Montaje en el suelo	Montaje en tubo
3	<p>Elemento de conexión CAGE CLAMP® Nº de artículo 640 800 00</p>	<p>Elemento de conexión CAGE CLAMP® Nº de artículo 640 810 00</p>	<p>Elemento de conexión CAGE CLAMP® Nº de artículo 640 900 00</p>	<p>Elemento de conexión CAGE CLAMP® Nº de artículo 640 910 00</p>
4	<p>Base con tubo integrado Nº de artículo 975 840 10</p>	<p>Tubo Ø 25 mm, Aluminio Nº de artículo 100 mm long. 975 845 10 250 mm long. 975 840 25 400 mm long. 975 840 40 600 mm long. 975 840 60 800 mm long. 975 840 80 1000 mm long. 975 840 03</p> <p>Base para tubo, plástico Nº de artículo 975 840 90</p> <p>Base para tubo, metal Nº de artículo 975 840 91</p>	<p>Base con tubo integrado Nº de artículo 960 000 51</p>	<p>Tubo Ø 25 mm, Aluminio Nº de artículo 100 mm long. 975 845 10 250 mm long. 975 840 25 400 mm long. 975 840 40 600 mm long. 975 840 60 800 mm long. 975 840 80 1000 mm long. 975 840 03</p> <p>Base para tubo, plástico Nº de artículo 960 000 50</p>
5	<p>Ángulo para montaje mural Nº de artículo 960 000 02</p> <p>Ángulo para montaje unilateral Nº de artículo 975 840 85</p> <p>Ángulo para montaje bilateral Nº de artículo 975 840 86</p>	<p>Ángulo para montaje de la base Nº de artículo 960 000 14</p> <p>Ángulo para montaje de la base Nº de artículo 960 000 01</p>	<p>Ángulo para montaje mural Nº de artículo 960 000 53</p> <p>Ángulo para montaje unilateral Nº de artículo 960 000 52</p>	<p>Ángulo para montaje de la base Nº de artículo 960 000 55</p> <p>Ángulo para montaje de la base Nº de artículo 960 000 54</p>

Encontrará más accesorios en nuestro configurador de columnas de señalización en www.werma.com, y las combinaciones más habituales ya prefabricadas con un número de referencia (también para KombiSIGN 40 y 71).

COLUMNAS DE SEÑALIZACIÓN PRECONFIGURADAS

Las columnas de señalización preconfiguradas de WERMA vienen ya montadas y se pueden pedir como una unidad compacta con una única referencia. Resultan muy atractivas gracias a su agradable diseño y sus variadas posibilidades de montaje, lo que permite emplearlas en los ámbitos más diversos.



eSIGN – la nueva pauta para la señalización industrial

Con la nueva eSIGN llevamos la luz a una nueva dimensión. Su modularidad electrónica permite realizar diferentes modos de señalización con varios colores, niveles de luminosidad y efectos luminosos: desde el clásico semáforo hasta ajustes completamente personalizados del cliente. Con eSIGN también se pueden realizar sin problemas indicaciones de nivel de llenado variables o señalizaciones en toda la superficie. Esto no solo mejora el control de sus procesos; también le abre unas posibilidades totalmente nuevas.

Ya sea clásico en negro o brillante y limpio en blanco: Compruebe usted mismo las posibilidades y la capacidad de rendimiento de nuestra nueva columna de señalización eSIGN.

- ✓ 15 segmentos totalmente configurables
- ✓ Con o sin sirena
- ✓ Versión estándar de 24 V con configuración vía USB
- ✓ Versión con tecnología IO-Link
- ✓ Conexión M12

eSIGN – 15 segmentos / 9 segmentos / 6 segmentos

	IO-Link con sirena Nº de artículo 657 610 55		IO-Link con sirena Nº de artículo 657 110 55		IO-Link con sirena Nº de artículo 657 450 55
	IO-Link sin sirena Nº de artículo 657 510 55		IO-Link sin sirena Nº de artículo 657 010 55		IO-Link sin sirena Nº de artículo 657 440 55
	24 V con sirena Nº de artículo 657 600 55		24 V con sirena Nº de artículo 657 100 55		24 V con sirena Nº de artículo 657 430 55
	24 V sin sirena Nº de artículo 657 500 55		24 V sin sirena Nº de artículo 657 000 55		24 V sin sirena Nº de artículo 657 420 55

	IO-Link con sirena Nº de artículo 657 810 55		IO-Link con sirena Nº de artículo 657 310 55		IO-Link con sirena Nº de artículo 657 950 55
	IO-Link sin sirena Nº de artículo 657 710 55		IO-Link sin sirena Nº de artículo 657 210 55		IO-Link sin sirena Nº de artículo 657 940 55
	24 V con sirena Nº de artículo 657 800 55		24 V con sirena Nº de artículo 657 300 55		24 V con sirena Nº de artículo 657 930 55
	24 V sin sirena Nº de artículo 657 700 55		24 V sin sirena Nº de artículo 657 200 55		24 V sin sirena Nº de artículo 657 920 55



RST 56 - Diseño moderno y funcionalidad óptima

La nueva serie de columnas de señalización LED "RST" de WERMA convence por su aspecto moderno y elegante, sus excelentes prestaciones y sus múltiples posibilidades de aplicación. Gracias a su diseño integrado, no solo ofrece un aspecto sofisticado y atractivo, sino también una iluminación homogénea y una visibilidad óptima de las señales luminosas en todas las direcciones.

La columna de señalización estética también impresiona por sus sofisticadas características, el compacto y delgado diámetro de 57 mm y las múltiples opciones de montaje.

- Diseño industrial moderno y robusto
- De 2 a 5 niveles
- Visibilidad de 360°: sin ángulos muertos
- Zumbador: máximo 90 dB
- Se puede conectar por cable o M12
- A prueba de manipulaciones para zonas públicas
- El grado de protección IP66/IP69K permite su uso en una amplia gama de entornos

RST 56 - Quickfinder

1 Montaje en suelo / en tubo, Terminal de conexión (24 V)		Montaje empotrado, Conector M12									
2 Sin zumbador	Con zumbador	Sin zumbador	Con zumbador								
2 segmentos (verde/rojo) N° de artículo 686 260 05 3 segmentos (verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 370 05 4 segmentos (azul/verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 480 05 5 segmentos (blanco/azul/verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 590 05	2 segmentos (verde/rojo) N° de artículo 686 260 35 3 segmentos (verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 370 35 4 segmentos (azul/verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 480 35 5 segmentos (blanco/azul/verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 590 35	2 segmentos (verde/rojo) N° de artículo 686 263 05 3 segmentos (verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 373 05 4 segmentos (azul/verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 483 05 5 segmentos (blanco/azul/verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 593 05	2 segmentos (amarillo/rojo) N° de artículo 686 263 15 3 segmentos (verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 373 15 4 segmentos (azul/verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 483 15 5 segmentos (blanco/azul/verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 593 15								
3 <table border="1"> <tr> <td> Tubo Ø 25 mm, Aluminio N° de artículo 100 mm longitud 975 845 10 250 mm longitud 975 840 25 400 mm longitud 975 840 40 600 mm longitud 975 840 60 800 mm longitud 975 840 80 1000 mm longitud 975 840 03 </td> <td> Base con tubo integrado N° de artículo 975 840 10 </td> <td> Angular de fijación M30 N° de artículo 960 009 32 </td> </tr> <tr> <td> Tubo Ø 25 mm, aluminio, 45 mm longitud N° de artículo 960 000 31 Tubo con abrazadera N° de artículo 960 000 18 </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Tubo Ø 25 mm, Aluminio N° de artículo 100 mm longitud 975 845 10 250 mm longitud 975 840 25 400 mm longitud 975 840 40 600 mm longitud 975 840 60 800 mm longitud 975 840 80 1000 mm longitud 975 840 03	Base con tubo integrado N° de artículo 975 840 10	Angular de fijación M30 N° de artículo 960 009 32	Tubo Ø 25 mm, aluminio, 45 mm longitud N° de artículo 960 000 31 Tubo con abrazadera N° de artículo 960 000 18						
Tubo Ø 25 mm, Aluminio N° de artículo 100 mm longitud 975 845 10 250 mm longitud 975 840 25 400 mm longitud 975 840 40 600 mm longitud 975 840 60 800 mm longitud 975 840 80 1000 mm longitud 975 840 03	Base con tubo integrado N° de artículo 975 840 10	Angular de fijación M30 N° de artículo 960 009 32									
Tubo Ø 25 mm, aluminio, 45 mm longitud N° de artículo 960 000 31 Tubo con abrazadera N° de artículo 960 000 18											
4 <table border="1"> <tr> <td> Base para tubo Ø 25mm, plástico N° de artículo 975 840 90 </td> <td> Base para tubo Ø 25mm, metal N° de artículo 975 840 91 </td> </tr> <tr> <td> Pie doblable N° de artículo 960 000 30 </td> <td> Pie doblable N° de artículo 960 009 12 </td> </tr> </table>		Base para tubo Ø 25mm, plástico N° de artículo 975 840 90	Base para tubo Ø 25mm, metal N° de artículo 975 840 91	Pie doblable N° de artículo 960 000 30	Pie doblable N° de artículo 960 009 12	Columna de señalización - Montaje en tubo Terminal de conexión (24 V) <table border="1"> <tr> <th>Sin zumbador</th> <th>Con zumbador</th> </tr> <tr> <td> 3 segmentos (verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 371 05 </td> <td> 3 segmentos (verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 371 35 </td> </tr> </table>		Sin zumbador	Con zumbador	3 segmentos (verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 371 05	3 segmentos (verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 371 35
Base para tubo Ø 25mm, plástico N° de artículo 975 840 90	Base para tubo Ø 25mm, metal N° de artículo 975 840 91										
Pie doblable N° de artículo 960 000 30	Pie doblable N° de artículo 960 009 12										
Sin zumbador	Con zumbador										
3 segmentos (verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 371 05	3 segmentos (verde/amarillo/rojo) N° de artículo 686 371 35										
5 <table border="1"> <tr> <td> Ángulo para montaje de la base N° de artículo 960 000 14 </td> <td> Ángulo para montaje de la base N° de artículo 960 000 01 </td> </tr> <tr> <td> Angular de fijación N° de artículo 960 000 41 </td> <td></td> </tr> </table>				Ángulo para montaje de la base N° de artículo 960 000 14	Ángulo para montaje de la base N° de artículo 960 000 01	Angular de fijación N° de artículo 960 000 41					
Ángulo para montaje de la base N° de artículo 960 000 14	Ángulo para montaje de la base N° de artículo 960 000 01										
Angular de fijación N° de artículo 960 000 41											



CleanSIGN – Columna de señalización preconfigurada

La columna de señalización preconfigurada CleanSIGN se ha desarrollado para uso en salas limpias, en el ámbito de la higiene en el sector alimentario y en la industria farmacéutica. En estos entornos, la columna de señalización garantiza la máxima seguridad impidiendo la entrada de suciedad y reduciendo los riesgos de contaminación.

- Facilidad de limpieza y diseño adecuado en términos de higiene para limpiar y desinfectar con la mayor facilidad
- Seguridad alimentaria gracias a la inexistencia de superficies irregulares, elevaciones o depresiones en las que pudiera acumularse suciedad.
- Empleo de materiales inocuos y resistentes a los limpiadores (homologación de FDA)



Montaje mural



rojo/verde/amarillo
Nº de artículo 695 300 55

LED RGY
Nº de artículo 695 200 55

LED RGB
Nº de artículo 695 000 55

Montaje en el suelo



rojo/verde/amarillo
Nº de artículo 695 310 55

LED RGY
Nº de artículo 695 210 55

LED RGB
Nº de artículo 695 010 55

KOMPAKT 37 – Columna de señalización preconfigurada

Puede pedir la esbelta KOMPAKT 37 preconfigurada con una única referencia. Además, resulta la columna de señalización adecuada para prácticamente cualquier aplicación gracias a que se puede elegir con conector M12 o conexión mediante cable.

- Con entre 1 y 5 niveles de señalización
- Con una acústica que puede alcanzar hasta seis niveles de escala
- Se adapta a cualquier superficie de máquina con su ClassicLOOK o su DesignLOOK
- Gracias a la carcasa OmniVIEW, la columna de señalización es claramente visible desde cualquier posición, sin ángulos muertos.



- 1 Seleccione una columna de señalización con o sin zumbador, con la conexión y el color de la carcasa deseadas; así como el número de niveles.
- 2 En caso necesario, seleccione hasta dos prolongaciones de tubo.
- 3 Seleccione el tipo de montaje adecuado para su aplicación y, en caso necesario, un pie o un ángulo de montaje.
- 4 En caso necesario, seleccione un ángulo de montaje o una caja de conexión.

ClassicLOOK sin zumbador

DesignLOOK sin zumbador

1	Enchufe M12 de 5 polos	Cable	Enchufe M12 de 5 polos	Cable
	2 etapas (verde/rojo) Nº de artículo 698 220 75	2 etapas (verde/rojo) Nº de artículo 698 120 75	2 etapas (verde/rojo) Nº de artículo 698 420 75	2 etapas (verde/rojo) Nº de artículo 698 320 75
	2 etapas (amarillo/rojo) Nº de artículo 698 230 75	2 etapas (amarillo/rojo) Nº de artículo 698 130 75	2 etapas (amarillo/rojo) Nº de artículo 698 430 75	2 etapas (amarillo/rojo) Nº de artículo 698 330 75
	3 etapas (verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 698 210 75	3 etapas (verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 698 110 75	3 etapas (verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 698 410 75	3 etapas (verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 698 310 75
	4 etapas (blanco/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 698 240 75	4 etapas (blanco/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 698 140 75	4 etapas (blanco/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 698 440 75	4 etapas (blanco/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 698 340 75
	4 etapas (azul/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 698 250 75	4 etapas (azul/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 698 150 75	4 etapas (azul/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 698 450 75	4 etapas (azul/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 698 350 75
	5 etapas (azul/blanco/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 698 260 75	5 etapas (azul/blanco/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 698 160 75	5 etapas (azul/blanco/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 698 460 75	5 etapas (azul/blanco/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 698 360 75

Continúa en 2 - consulte la página siguiente.
Encontrará más tensiones y accesorios en nuestro configurador de columnas de señalización en www.werma.com.

KOMPAKT 37 – Buscador rápido 24 V AC/DC

ClassicLOOK con zumbador

DesignLOOK con zumbador

1	Enchufe M12 de 5 polos	Cable	Enchufe M12 de 5 polos	Cable
	1 etapa (rojo) Nº de artículo 699 610 75	2 etapas (verde/rojo) Nº de artículo 699 120 75	1 etapa (rojo) Nº de artículo 699 810 75	2 etapas (verde/rojo) Nº de artículo 699 320 75
	1 etapa (amarillo) Nº de artículo 699 630 75	2 etapas (amarillo/rojo) Nº de artículo 699 130 75	1 etapa (amarillo) Nº de artículo 699 830 75	2 etapas (amarillo/rojo) Nº de artículo 699 330 75
	2 etapas (verde/rojo) Nº de artículo 699 220 75	3 etapas (verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 699 110 75	2 etapas (verde/rojo) Nº de artículo 699 420 75	3 etapas (verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 699 310 75
	2 etapas (amarillo/rojo) Nº de artículo 699 230 75	4 etapas (blanco/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 699 140 75	2 etapas (amarillo/rojo) Nº de artículo 699 430 75	4 etapas (blanco/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 699 340 75
	3 etapas (verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 699 210 75	4 etapas (azul/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 699 150 75	3 etapas (verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 699 410 75	4 etapas (azul/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 699 350 75
	4 etapas (blanco/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 699 240 75	5 etapas (azul/blanco/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 699 160 75	4 etapas (blanco/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 699 440 75	5 etapas (azul/blanco/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 699 360 75
	4 etapas (azul/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 699 250 75		4 etapas (azul/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 699 450 75	
	5 etapas (azul/blanco/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 699 260 75		5 etapas (azul/blanco/verde/amarillo/rojo) Nº de artículo 699 460 75	
2	Adaptador de tubo Nº de artículo 960 698 02		Adaptador de tubo Nº de artículo 960 698 04	
3	Montaje empotrado Ángulo p/montaje en perfiles Nº de artículo 960 630 02	Montaje en pared Base con tubo integrado Nº de artículo 960 698 01	Montaje en el suelo Ángulo p/montaje en perfiles Nº de artículo 960 630 06	Montaje en pared Base con tubo integrado Nº de artículo 960 698 03
4	Ángulo para montaje de la base Nº de artículo 960 000 14 Ángulo para montaje de la base Nº de artículo 960 000 01 Angular de fijación Nº de artículo 960 000 41 Caja conexión introducción lateral cable Nº de artículo 975 840 01 Caja de conexión con base magnética Nº de artículo 975 840 04		Ángulo para montaje de la base Nº de artículo 960 000 55 Ángulo para montaje de la base Nº de artículo 960 000 54	

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG

Dürbheimer Str. 15
D-78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49 74 24 9557-0
Fax +49 74 24 9557-44
www.werma.com
info@werma.com

WERMA Signaltechnik

Niederlassung Neuhausen am Rhf.
Rheingoldstrasse 50
8212 Neuhausen am Rheinfall
Switzerland
Phone +41 52 674 0060
Fax +41 52 674 0066
www.werma.com
info@werma.ch

WERMA Italia S.r.l.

Via dell'Artigianato 42
29122 Piacenza
Italy
Phone +39 523 044 544
www.werma.com
info@werma.it

WERMA SARL

56, Rue Colière
69780 Mions
France
Phone +33 47222 3737
www.werma.com
info@werma.fr

WERMA BENELUX

Poortakkerstraat 41C
9051 Sint-Denijs-Westrem
Belgium
Phone +32 9 220 31 11
www.werma.com
info@werma-benelux.com

WERMA (UK) Ltd.

11 Regent Park
37 Booth Drive
Park Farm Industrial Estate
Wellingborough NN8 6GR
Great Britain
Phone +44 1536 486930
Fax +44 1536 514810
www.werma.com
uksales@werma.co.uk

WERMA USA Inc.

1266 Oakbrook Drive, Suite A
Norcross, GA 30093 USA
Phone +1 470 361 0600
www.werma.com
us-info@werma.com

WERMA (Shanghai) Co., Ltd.

Building 8, No. 85, Mingnan Road,
Songjiang, Shanghai, P. R. C
201613
China
Phone +86 21 5774-0022
Fax +86 21 5774-6601
www.werma.com.cn
info@werma.com.cn